



Caractéristiques Ledvance Étanche
Réglette Imperméable FLEX Câblage
Traversant 42W 6800lm - 830 Blanc
Chaud | IP66 - Équivalent 2x58W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf. | 255019 |
| EAN | 4099854440649 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Lumen per watt | 162 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Longeur | 150cm |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage | Surface, Plafond |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
| Couverture Optique | Opale |
| Indice de Protection | IP66 |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50 |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Non |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1590 |
| Largeur (mm) | 88 |
| Hauteur (mm) | 73 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|