



Caractéristiques Noxion LED  
Inclinable Slim Spot Blanc Rond 6W  
350lm 60D - 920-930 Dim To Warm |  
85mm - IP54 - Dimmable - Meilleur  
Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 245685   |
| EAN                          | 8719157005166  |
| Marque                       | Noxion   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Adjustable Slim Spot IP54 6W 920-930 Cutout Ø75mm Frame Ø85mm White |
| Garantie Totale              | 6 ans  |
| Étiquette énergétique        | G  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000  |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Dimmable                          | Oui                                     |
| Lumen per watt                    | 60                                      |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                                      |
| Code Couleur                      | 920 Blanc Très Chaud, 930 Blanc Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2000 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                                   |
| Options de couleur                | Diminuer pour chauffer                  |

|               |     |
|---------------|-----|
| Driver Inclus | Oui |
|---------------|-----|

## Informations de l'appareil

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Lampe Incluse | Oui |
|---------------|-----|

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Place nécessaire (mm) | 75 |
|-----------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Profondeur d'Installation (mm) | 28 |
|--------------------------------|----|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couverture Optique | Verre |
|--------------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP54 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK02 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
|-------------------------------|------------|

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Logement | Aluminium, PC (Polycarbonate) |
|----------|-------------------------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|            |     |
|------------|-----|
| Inclinable | Oui |
|------------|-----|

## Dimensions

---

|               |    |
|---------------|----|
| Diamètre (mm) | 85 |
|---------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|